

#### PANO PRİZİ

- Ağır çalışma koşullarında kullanım amaçlı, darbelere dayanıklı, IP44 koruma dereceli monofaze ve trifaze fiş-prizler

#### NYAF KABLO

- 0,75mm,10 metre

#### OTOMAT SİGORTA

- 3X16 AMP
- Trifaze

#### DVP04AD-SL PLC EK MODÜL

- CPU üzerinde 8 input, 6 output
- 8K program kapasitesi, 5K D data alan
- Dahili RS-232, RS-485 Port, Standart MODBUS haberleşme
- Dahili Ethernet ve mini USB Portu
- Ethernet Portu ile TCP haberleşme, data exchange ve uzaktan erişim fonksiyonlarına sahip.

#### DVP16SP11T PLC EK MODÜL

- CPU üzerinde 8 input, 6 output
- 8K program kapasitesi, 5K D data alan
- Dahili RS-232, RS-485 Port, Standart MODBUS haberleşme
- Dahili Ethernet ve mini USB Portu
- Ethernet Portu ile TCP haberleşme, data exchange ve uzaktan erişim fonksiyonlarına sahip.

#### PANO İÇİ AYDINLATMA ARMATÜR

- 18W aydınlatıcı lamba

#### GÜÇ KAYNAĞI DRP024V240W1AA

- Anahtar ile 115v / 240v Ac 47-63 Hz
- Kısa devre koruma , Aşırı Yük Koruması , Aşırı Voltaj Koruması , Aşırı Sıcaklık Koruması.

#### ÜÇ FAZ AÇMA KAPAMA ŞALTER 40A

- 40A ve 3 Faz

#### DVP28SV11T2 PLC CPU MODÜL SV2 16DG-12DÇ

- Çıkış tipi :Transistör 24 volt giriş:16 ,çıkış:12
- 30K STEP Ladder lojik program, 12K data word kapasiteli
- 512 Dijital giriş/çıkış '1 olan
- 32 istasyon PLC Link Haberleşme yapan
- 4 adet 200 kHz pulse çıkışı olan

- 4 adet çift faz encoder bağlanabilir (2 adet 200khz , 2 adet 20khz)
- Modbus RTU/ASCII haberleşme sağlayan
- RS-232, RS-485 haberleşme portları olan
- WPL Soft Yazılımını desteklemesi

#### ACİL STOP RÖLESİ XPS-AC5121

- Güvenlik Rölesi, Besleme Gerilimi 24V Ac / Dc

#### SENSÖR IMB4-M12-E2C M12 PNP NO

- Bağlantı M12 KON., Algılama Mesafesi 6mm, Kafa Yapısı "ÇIKIK", Çıkış PNP NO
- Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-250 VAC olan, Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Koruması -25 - + 70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA olması gerekli.

#### MOTOR SÜRÜCÜ DELTA VFD40C43A

- 4KW TRİFAZ
- 50 Derecede Kayıpsız Çalışma
- Trifaze (380-480 volt) ürünler 0,4 - 11 kW arası
- Endüstriyel Fan-Pompa HVAC ve Kompresör uygulamalarına uyumluk
- 3 ayrı yarı programlanabilir 4 adet programlanabilir toplan 7 dijital giriş
- Standart olarak RS485 haberleşme, Metasys N2, P1 (Plant Floor Network) 2 Adet programlanabilir analog giriş ( V veya mA)
- 2 Adet Programlanabilir Analog çıkış ( V veya mA)
- 2 adet programlanabilir röle çıkış
- 2 adet programlanabilir opto çıkışı

#### MOTOR SÜRÜCÜ DELTA VFD15C43A

- 1,5KW TRİFAZ
- Dahili RS-232, RS-485 Port, Standart MODBUS haberleşme

#### DOP-B10E615 DOKUNMATİK EKРАН 10,1"

- Ethernet destekleyen
- Program yükleme için USB port
- Dokunmatik ekran

